

CENNIK AGREGATÓW DORIN

ważny od dnia 03.04.2018



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918
DORIN
 INNOVATION

AGREGATY SKRAPLAJĄCE

Typ	Wydajność chłodnicza Q _o [kW] dla R404A/R507 przy temperaturze parowania/otoczenia [°C]			Wydajność chłodnicza Q _o [kW] dla R449A/R448A przy temperaturze parowania/otoczenia [°C]			Cena [EUR]	
							Standard	
	+5/+27	-5/+27	-25/+27	+5/+27	-5/+27	-25/+27	DPS	Agregat z grzałką
AU-H181CC/B	6,8	5,1	2,4	6,59	4,75	2,1	-	1 346
AU-H221CC/B	8,3	6,3	3	8,13	5,9	2,6	-	1 408
AU-H251CC/B	10,1	7,5	3,4	9,79	7,02	3,0	-	1 780
AU-H300CC/B	14,4	10,6	4,8	14,1	10,0	4,2	-	2 184
AU-H350CC/B	14,7	10,9	5,2	15,0	10,7	4,6	-	2 184
AU-H380CC/B	-	11,8	5,8	16,2	11,6	5,1	-	2 352
AU-H451CC/B	17,3	12,6	5,6	17,1	12,1	5,1	-	2 334
AU-H551CC/B	21,2	15,8	7,4	20,5	15,0	6,5	-	2 432
AU2-H701CC/B	24,6	18,4	8,8	24,1	17,7	7,9	-	2 831
AU2-H751CC/B	30,0	22,3	10,5	29,0	20,6	8,5	-	3 372
AU2-H1002CC/B	34,9	26,1	12,5	33,1	23,7	10,0	-	3 648
AU2-H1003CC/B	-	31,2	14,6	-	29,8	12,7	-	4 298
AU2-H1501CC/B	46,7	35,0	16,9	44,9	32,4	14,2	-	4 493
AU2-H2001CC/B	51,5	39,1	19,1	51,0	37,0	16,4	-	4 862
AU4-H2201CC/B	60,6	45,4	21,8	59,0	42,6	18,6	-	6 229
AU4-H2500CC/B	66,1	49,6	23,3	64,7	46,9	20,2	S	6 916
AU4-H3000CC/B	75,7	57,1	27,5	73,8	53,2	22,6	S	7 553

Agregaty wyposażone w zawór bezpieczeństwa (nastawa 30 bar)

Przykładowy kod: MDU-A-AU2-H751CC/B-M

Wyposażenie opcjonalne:

OLC-K1 dla AU-H451CC/B - AU4-H2201CC/B - **122 EUR**