

CENNIK SPRĘŻAREK BITZER

ważny od dnia 13.02.2019



Sprężarki jednostopniowe Bitzer

Modele dostępne do wyczerpania zapasów

Nr kat.	Typ	Wyd. chłod. Q ₀ (W) dla R404A dla temp. parow./skrap. (°C)				Ceny netto EUR							
		+5/+40	-5/+40	-10/+40	-25/+40	Spręż.	Olej estr. BSE32	MP54	EOLC	Grzałka kart.	Odc. roz. z z/zw.	Reg. wydaj.	Dodt. went. gł.
		612000-E	2KC-05.2Y	3520	2390	1940	900	689	13	-	-	29	-
612042-E	2EC-2.2Y	-	7270	5980	3060	1051	25	-	-	36	-	-	174
612116-E	4TC(S)-8.2Y	-	27750	22800	11560	2472	35	126	140	36	266	179	224
612120-E	4PC(S)-10.2Y	-	32300	26500	13400	2686	35	126	140	36	266	179	224
612126-E	4NC(S)-20.2Y	55500	38250	31250	15500	3215	35	126	140	36	266	179	224
612982-E	4J-13.2Y	-	42800	35250	18150	3810	54	126	-	41	280	185	224

Zakres dostawy sprężarek BITZER: sprężarka z wbudowanym silnikiem, napełniona olejem i azotem,

1 zawór ssący, 1 zawór tłoczny, 4 podkładki antywibracyjne, czujka PTC z elektronicznym zabezpieczeniem silnika

SE-B1(od 2KC-05.2 do 4NC-20.2) SB-B2 (od 4Z do 4N-20.2), puszka przyłączeniowa w klasie zabezpieczenia IP 65

Sprężarki od modelu 4VC-6.2Y do 8FC-70.2Y z głowicą przystosowaną do regulacji wydajności w cenie (bez zaworu).

Regulacja wydajności: 4J-13.2..4G-30.2: 1 x (=50%) 66J-44.2..66F-100.2: 4 x (=16/33/50/66/83%)

6J-22.2..6F-50.2: 2 x (=33/66%) 44J-26.2..44G-60.2: 2 x (=25/50/75%)

8GC-60.2 & 8FC-70.2: 2 x (=25/50%) 22EC-4.2..44CC-12.2: 2 x (=25/50/75%)

EOLC-electronic oil level control elektroniczny regulator poziomu oleju do sprężarek z symbolem (S) zamiast presostatu MP 54 sprężarka może być zamawiana z przystosowaniem do EOLC lub MP 54

Sprężarki dwustopniowe Bitzer

Nr kat.	Typ	Wyd. chłod. Q ₀ (W) dla R404A dla temp. parow./skrap. (°C)				Ceny netto EUR					
		-30/+40	-40/+40	-50/+40	-60/+40	Spręż.	Pres. róż. MP54	Grzałka kart.	Sub cooler		
		nie zam.	zam.	nie zam.	zam.						
613610-E	S4T-5.2Y	7367	4963	3148	1826	3511	143	-	43	374	724
613615-E	S4N-8.2Y	10453	7062	4493	2612	3872	143	-	43	374	724
613620-E	S4G-12.2Y	16223	11331	7356	4395	5365	143	-	46	374	724
613625-E	S6J-16.2Y	22911	16097	10575	6404	6679	143	-	46	438	891
613630-E	S6H-20.2Y	26343	18598	12224	7411	6849	143	-	46	438	891
613635-E	S6G-25.2Y	30065	21265	13992	8489	7673	143	-	46	438	891
613640-E	S6F-30.2Y	35709	25259	16663	10142	9037	143	-	46	438	891
613645-E	S66J-32.2Y	45621	32194	21150	12808	13735	285	-	91	876	1782
613520-E	S66H-40.2Y	52686	37197	24447	14823	14493	285	-	91	876	1782
613650-E	S66G-50.2Y	60130	42529	27983	16979	16138	285	-	91	876	1782
613655-E	S66F-60.2Y	71418	50518	33326	20284	18870	285	-	91	876	1782

Sprężarki wyposażone seryjnie w zabezpieczenie typu SE-B2

W momencie zamawiania proszę podać: rodzaj czynnika, temperaturę parowania, praca z subcoolerm czy bez.



Bitzer - Sprężarki ECOLINE

Nr kat.	Wyd. chłod. Q0 (W) dla R404A				Ceny netto EUR							
	Typ	dla temp. parow./skrap. (oC)			Spręż.	MP54	OLC-K1	Grzałka kart.	Odc. roz. z z/zw.	Reg. wydaj. z z/zw.	Dodt. went. gł.	
		+5/+40	-5/+40	-25/+40								
614000-E	2KES-05Y	3520	2390	900	774	-	-	34	-	-	166	
614005-E	2JES-07Y	4740	3250	1290	783	-	-	34	-	-	166	
614010-E	2HES-1Y	-	4090	1650	791	-	-	34	-	-	166	
614015-E	2HES-2Y	6060	4090	1650	808	-	-	34	-	-	166	
614020-E	2GES-2Y	6910	4790	1990	808	-	-	34	-	-	166	
614025-E	2FES-2Y	-	5960	2450	842	-	-	34	-	-	166	
614030-E	2FES-3Y	8560	5930	2440	884	-	-	34	-	-	166	
614035-E	2EES-2Y	-	7670	3180	1193	-	-	41	-	-	195	
614040-E	2EES-3Y	11070	7670	3180	1289	-	-	41	-	-	195	
614045-E	2DES-2Y	-	9170	3850	1242	-	-	41	-	-	195	
614050-E	2DES-3Y	13180	9170	3850	1295	-	-	41	-	-	195	
614055-E	2CES-3Y	-	11280	4830	1289	-	-	41	-	-	195	
614060-E	2CES-4Y	16150	11280	4830	1346	-	-	41	-	-	195	
614065-E	4FES-3Y	-	12260	5140	1389	-	128	41	-	203	195	
614070-E	4FES-5Y	17810	12260	5140	1538	-	128	41	-	203	195	
614075-E	4EES-4Y	-	15550	6520	1424	-	128	41	-	203	195	
614080-E	4EES-6Y	22400	15390	6380	1637	-	128	41	-	203	195	
614085-E	4DES-5Y	-	18530	7790	1799	-	128	41	-	203	195	
614090-E	4DES-7Y	26900	18540	7790	1892	-	128	41	-	203	195	
614095-E	4CES-6Y	-	22400	9310	1980	-	128	41	-	203	195	
614100-E	4CES-9Y	32600	22400	9310	2058	-	128	41	-	203	195	
614105-E	4VES-7Y	-	23500	9280	2641	-	128	41	309	203	195	
614110-E	4VES-10Y	34700	23500	9300	2747	-	128	41	309	203	195	
614115-E	4TES-9Y	-	28500	11500	2711	-	128	41	309	203	195	
614120-E	4TES-12Y	41700	28500	11460	2829	-	128	41	309	203	195	
614125-E	4PES-12Y	-	32700	12800	2940	-	128	41	309	203	195	
614130-E	4PES-15Y	48200	32500	13680	3067	-	128	41	309	203	195	
614135-E	4NES-14Y	-	38800	15640	3310	-	128	41	309	203	195	
614140-E	4NES-20Y	56900	38800	15660	3512	-	128	41	309	203	195	
614145-E	4JE-15Y	-	44300	18600	4334	143	-	46	309	203	251	
614150-E	4JE-22Y	63000	43400	17800	4557	143	-	46	309	203	251	
614155-E	4HE-18Y	-	51700	22000	4344	143	-	46	309	203	251	
614160-E	4HE-25Y	73600	51000	21400	4569	143	-	46	309	203	251	
614165-E	4GE-23Y	-	59800	25900	4873	143	-	46	309	203	251	
614170-E	4GE-30Y	84400	58600	25800	5077	143	-	46	309	203	251	
614175-E	4FE-28Y	-	70500	30900	5054	143	-	46	309	203	251	
614180-E	4FE-35Y	99800	70000	30400	5263	143	-	46	309	203	251	
614185-E	6JE-25Y	-	65900	27700	5353	143	-	46	309	203	251	
614190-E	6JE-33Y	93300	64200	26200	6151	143	-	46	309	203	251	
614195-E	6HE-28Y	-	75900	32400	5517	143	-	46	309	203	251	
614200-E	6HE-35Y	10800	74900	31500	6327	143	-	46	309	203	251	
614205-E	6GE-34Y	-	87900	38900	6327	143	-	46	309	203	251	
614210-E	6GE-40Y	122200	85200	36400	6758	143	-	46	309	203	251	
614215-E	6FE-44Y	-	105700	46300	7666	143	-	46	309	203	251	
614220-E	6FE-50Y	148500	103800	44600	7873	143	-	46	309	203	251	
614225-E	8GE-60Y	173100	121200	-	9628	143	-	46	-	203	-	
614230-E	8FE-70Y	205000	143500	-	10457	143	-	46	-	203	-	

Zakres dostawy sprężarek BITZER: sprężarka z wbudowanym silnikiem, napełniona olejem i azotem,

1 zawór ssący, 1 zawór tłoczny, 4 podkładki antywibracyjne, czujka PTC z elektronicznym zabezpieczeniem silnika

SE-B1(od 2KES-05 do 4NC-20.2) SB-B2 (od 4Z do 4N-20.2), puszka przyłączeniowa w klasie zabezpieczenia IP 65

Sprężarki od modelu 4VES-7Y do 8FE-70Y z głowicą przystosowaną do regulacji wydajności w cenie (bez zaworu).

Regulacja wydajności: 4JE-15..4GE-30: 1 x (=50%)

6JE-25..6FE-50: 2 x (=33/66%)

8GE-60 & 8FE-70: 2 x (=25/50%)

Bitzer - sprężarki NEW ECOLINE - TANDEM

Nr kat.	Typ	Wyd. chłod. Q0 (W) dla R404A dla temp. parow./skrap. (0C)			Ceny netto EUR							
		+5/+45	-5/+45	-30/+45	Spręż.	Pres. róż. MP54	OLC-K1	Grzałki kart.	Odc. roz. z z/w.	Reg. wydaj.	Dodt. went. gł.	
		612200-E	22EES-4Y	-	13880	4240	2434	-	-	81	-	-
612205-E	22EES-6Y	20100	13880	4240	2629	-	-	81	-	-	391	
612210-E	22DES-4Y	-	16610	5190	2533	-	-	81	-	-	391	
612215-E	22DES-6Y	23900	16610	5190	2644	-	-	81	-	-	391	
612220-E	22CES-6Y	-	20500	6630	2629	-	-	81	-	-	391	
612225-E	22CES-8Y	29400	20500	6630	2747	-	-	81	-	-	391	
612230-E	44FES-6Y	-	22200	7170	2834	-	257	81	-	203	391	
612235-E	44FES-10Y	32200	22200	7170	3141	-	257	81	-	203	391	
612240-E	44EES-8Y	-	28300	9080	2905	-	257	81	-	203	391	
612245-E	44EES-12Y	40700	27900	8800	3340	-	257	81	-	203	391	
612250-E	44DES-10Y	-	33800	10840	3669	-	257	81	-	203	391	
612255-E	44DES-14Y	49100	33800	10840	3858	-	257	81	-	203	391	
612260-E	44CES-12Y	-	41000	12860	4037	-	257	81	-	203	391	
612265-E	44CES-18Y	59700	41000	12860	4198	-	257	81	-	203	391	
612275-E	44VES-14Y	-	42500	12290	5178	-	257	81	618	203	391	
612280-E	44VES-20Y	63100	42600	12320	5389	-	257	81	618	203	391	
612290-E	44TES-18Y	-	51700	15520	5317	-	257	81	618	203	391	
612295-E	44TES-24Y	76100	51700	15460	5549	-	257	81	618	203	391	
612305-E	44PES-24Y	-	59100	16810	5774	-	257	81	618	203	391	
612310-E	44PES-30Y	87500	58800	16630	6029	-	257	81	618	203	391	
612320-E	44NES-28Y	-	70400	21000	6511	-	257	81	618	203	391	
612325-E	44NES-40Y	103800	70500	21200	6918	-	257	81	618	203	391	
612335-E	44JE-30Y	-	80900	25500	8816	285	-	91	618	203	503	
612340-E	44JE-44Y	115000	79000	23800	9750	285	-	91	618	203	503	
612350-E	44HE-36Y	-	94400	30600	8841	285	-	91	618	203	503	
612355-E	44HE-50Y	134500	93000	29400	9772	285	-	91	618	203	503	
612365-E	44GE-46Y	-	109200	36500	10047	285	-	91	618	203	503	
612370-E	44GE-60Y	153900	106700	34300	10447	285	-	91	618	203	503	
612380-E	44FE-56Y	-	128700	43700	10970	285	-	91	618	203	503	
612385-E	44FE-70Y	182000	127700	42800	10838	285	-	91	618	203	503	
612395-E	66JE-50Y	-	120500	38000	11038	285	-	91	618	203	503	
612400-E	66JE-66Y	170900	117100	35100	12629	285	-	91	618	203	503	
612410-E	66HE-56Y	-	138800	45100	11366	285	-	91	618	203	503	
612415-E	66HE-70Y	197300	136600	43200	12984	285	-	91	618	203	503	
612425-E	66GE-68Y	-	160900	55500	12984	285	-	91	618	203	503	
612430-E	66GE-80Y	223000	155200	50500	13847	285	-	91	618	203	503	
612440-E	66FE-88Y	-	193100	65600	15666	285	-	91	618	203	503	
612445-E	66FE-100Y	270000	189100	62000	16080	285	-	91	618	203	503	

Regulacja wydajności: 66JE-50..66FE-100: 4 x (=16/33/50/66/83%)

44JE-30..44FE-70: 2 x (=25/50/75%)

22ES-4..44CES-18: 2 x (=25/50/75%)