

Jednostki ścienne FLEXIS



AS25S2SF1FA-CW
AS35S2SF1FA-CW
AS50S2SF1FA-CW
AS71S2SF1FA-CW



AS25S2SF1FA-BC
AS35S2SF1FA-BC
AS50S2SF1FA-BC
AS71S2SF1FA-BC

- Czujnik ECO
- Bardzo cicha praca
- Łatwy montaż
- Sterowanie Wi-Fi
- Diodowy wyświetlacz LED
- Matowa powierzchnia



YR-HQ



| Model/ Jednostka wewnętrzna | | | AS25S2SF1FA-BC AS25S2SF1FA-CW | AS35S2SF1FA-BC AS35S2SF1FA-CW | AS50S2SF1FA-BC AS50S2SF1FA-CW | AS71S2SF1FA-BC AS71S2SF1FA-CW |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Wydajność nominalna | Chłodzenie | kW | 2.6(0.8-3.2) | 3.5(1.0-4.0) | 5.2(1.4-7.0) | 7.0(2.2-7.5) |
| | Grzanie | kW | 3.2(0.8-4.2) | 4.2(1.0-5.2) | 6.0(1.4-6.9) | 8.0(2.4-8.5) |
| Parametry elektryczne | Zasilnie | f/V/Hz | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 |
| Osiągi | Przepływ powietrza (H/M/L) | m ³ /h | 600 | 650 | 900 | 1100 |
| | Poziom mocy akustycznej (H/M/L) | dB(A) | 53 | 55 | 57 | 60 |
| | Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L) | dB(A) | 38/32/25/16 | 39/33/26/17 | 41/37/33/28 | 47/43/37/30 |
| Montaż | Wymiary bez opakowania (szer.x.gł.x.wys.) | mm | 858/280/550 | 858/280/550 | 820/338/614 | 860/308/730 |
| | Wymiary z opakowaniem (szer.x.gł.x.wys.) | mm | 954/409/625 | 954/409/625 | 963/413/685 | 995/420/815 |
| | Waga netto/brutto | kg | 29/31.5 | 31.5/34 | 37.8/41.5 | 49/52 |
| | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
| | Średnica przewodu gazowego | mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.88 |
| | Sterownik | Standard | | YR-HQ | YR-HQ | YR-HQ |
| Opcja | | | / | / | / | / |