

REKUPERATORY PODŁOGOWE Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM

Seria HRS-FS 1500-3000

Rekuperatory przygotowane do instalacji pionowej, podłogowej. Specjalna konstrukcja centrali z wymiennikiem krzyżowym ułatwia montaż i instalację urządzenia wszędzie tam gdzie nie ma możliwości zawieszenia jednostki. Duży przepływ powietrza, cicha praca i wysoki odzysk temperatury to funkcje które tworzą w pełni zaawansowany produkt.



Cechy urządzenia:

- 5 lat**
Gwarancja
- ODZYSK**
Wysokoefektywny odzysk ciepła
- „BYPASS”**
Funkcja ominięcia wymiennika
- PRĘDKOŚĆ**
3 prędkości wentylatora
- A**
Energoszczędne wentylatory osrodkowe
- dB(A)**
Cicha praca urządzenia
- PANEL DOTYKOWY**
Sterownik dotykowy w standardzie
- CONNECT**
Możliwość podłączenia nagrzewnicy i chłodnicy
- MONTAŻ**
Montaż centrali pionowy-podłogowy

Dane techniczne:

| Model | | | HRS-1500FS | HRS-2000FS | HRS-2500FS | HRS-3000FS |
|------------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Przepływ powietrza | (m3/h) | L | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 |
| | | M | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| | | H | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Spręż | (Pa) | L | 84 | 110 | 140 | 150 |
| | | M | 135 | 132 | 170 | 180 |
| | | H | 163 | 176 | 200 | 210 |
| Entalpia % | Chłodzenie | L | 69 | 65 | 64 | 63 |
| | | M | 66 | 62 | 61 | 60 |
| | | H | 66 | 62 | 61 | 60 |
| | Grzanie | L | 74 | 73 | 72 | 71 |
| | | M | 70 | 71 | 70 | 69 |
| | | H | 70 | 71 | 70 | 69 |
| Sprawność temp. | % | L | 74 | 74 | 73 | 73 |
| | | M | 71 | 71 | 70 | 70 |
| | | H | 71 | 71 | 70 | 70 |
| Głośność | dB(A) | L | 46 | 49 | 50 | 51 |
| | | M | 49 | 51 | 52 | 54 |
| | | H | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Napięcie zasilania (V) | | | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Pobór prądu (A) | | | 2.2/3.2/3.6 | 2.8/4.1/4.4 | 4.2/5.8/6.1 | 5.2/7.4/7.7 |
| Moc wejściowa (W) | | | 450/700/770 | 600/930/980 | 940/1250/1300 | 1150/1600/1680 |
| Waga netto (KG) | | | 140 | 148 | 190 | 203 |
| Wymiary [mm] (WxHxD) | | | 616x1220x1250 | 616x1220x1250 | 690x1295x1450 | 754x1359x1450 |
| Wymiary kanałów [mm] | | | 400x320 | 400x320 | 500x350 | 500x350 |
| Cena netto katalogowa | | | 14000 PLN | 15300 PLN | 17800 PLN | 21000 PLN |

Akcesoria

| Standard | Opcjonalne | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Sterownik dotykowy | Filtry do rekuperatorów | Czujnik wilgotności | Czujnik CO ² | HDK-10071A Centralny | Nagrzewnica 2kW (ø150mm) 2kW (ø200mm) 4kW (ø250mm) |